FAL AF20W

CARBON FREE

AIRFAL REBOUND SYSTEM



Referencia: 780210
Tallas: 35 - 48
Normativa:
EN ISO 20345:2022 / A:1:2024
S3S+CI+SC+SR+FO

ESPECIFICACIONES

- ESD / Disipa cargas electrostáticas
- Microfibra
- Compresión 15KN
- Impacto 200J
- Parte trasera cerrada
- Resistencia deslizamiento
- PS / Resistencia a la perforación ≥1.100N. No Metálica. Punzón 3mm
- CI / Suela aislante frente al frío
- E / Absorción energía en el talón 20J
- A / Calzado Antiéstatico
- SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
- WPA / Resistencia absorción y penetración agua
- SC / Resistencia abrasión protector puntera
- FO / Resistencia a los hidrocarburos

DESCRIPCIÓN

CORTE:
Textil hidrofugado.

SUELA:
TPU con interior de poliuretano y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:
Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO:
Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA:
De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE:
Calcetín autoajustable y cordones.