# FICHA TÉCNICA

**ARNÉS MOD. "STEELSAFE-3 PLUS"**

STEELPRO SAFETY®

## 1888ABFPLUSSIN/U

**Arnés mod. "STEELSAFE-3 PLUS".**



*Vista Trasera

### TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

### INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

### GLOSARIO DE TÉRMINOS:

**[1] VIDA ÚTIL:**
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
**[2] FECHA DE PRIMER USO:**
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
**[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:**
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
**[4] CADUCIDAD:**
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
**[5] PRE-USO :**
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales, prolongador y cierres de hebilla automáticos.

### CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales, prolongador y cierres de hebilla automáticos.
- ☑ Arnés muy versátil y ligero, diseñado especialmente para mantenimiento industrial (subida torres...etc.).
- ☑ Prolongador dorsal.
- ☑ Cinta pectoral con regulación, dos anillas D en acero y cierre de hebilla automático.
- ☑ Cierres de hebilla automáticos en perneras.
- ☑ Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación. Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
- ☑ Banda subglútea.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Cintas de poliéster y herrajes metálicos en acero galvanizado lacado en negro.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 1,6 Kg.

### PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:
**EN 361.** Arneses anticaída.

**TALLAJE:** Talla única (rango aproximado S-XXL)

### DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Mosquetones **EN 362.**
Elementos de amarre **EN 354.**
Absorbedores de energía **EN 355.**

### USOS Y EMPLEO:

- ☑ En actividades con riesgo de caída en altura en construcción.
- ☑ Mantenimiento de fachadas y cubiertas.
- ☑ Industria.
- ☑ Montajes.

### EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bister transparente rígido para expositor.
- ☑ 15 ud / caja.

**MARCADO CE:** EPI, Categoría III.



CE Cat. III

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO $CO_2$ CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

**Marca Protección Laboral, S.L.**
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
**email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com**

BUNZL