FICHA TÉCNICA

ARNÉS MOD. "STEELCONFORT 2"

STEELPRO SAFETY®

1888-ABF PRO

Arnés mod. "STEELCONFORT 2".



*Vista Trasera

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Arnés acolchado STEELCONFORT 2 con enganche dorsal y esternal y cierres de hebilla automáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés de gran ergonomía, confort, versatilidad y ligereza.
- ☑ Anilla dorsal y enganche esternal acordes con la EN 361.
- ☑ Anillas de posicionamiento y dorsal en aluminio.
- ☑ Espalda, cinturón y perneras ergonómicas acolchadas.
- ☑ Hebillas automáticas en perneras y pecho.
- ☑ Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.
- ☑ Banda subglútea.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ☑ Cintas de poliéster y herrajes metálicos en acero galvanizado lacado en negro.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 1,7 Kg.

TALLAJE:

Talla única (rango aproximado S-XXL).

PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:
EN 361. Arneses anticaída.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Mosquetones **EN 362.**
Elementos de amarre **EN 354.**
Absorbedores de energía **EN 355.**

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bister transparente rígido para expositor.
- ☑ 7 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ En actividades con riesgo de caída en altura en construcción.
- ☑ Mantenimiento de fachadas y cubiertas.
- ☑ Industria.
- ☑ Montajes.





CE EN361

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL