FICHA TÉCNICA

CINTA CON ABSORBEDOR MOD. "ERGO SHOCK"

STEELPRO SAFETY®

1888ACISIN/U

Cinta con absorbedor y mosquetónes.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de 1.8 m con absorbedor y 2 mosquetones de acero de rosca de 15mm. de apertura.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Cinta de 1.80 metros con absorbedor de energía y dos mosquetones de acero.
- ☑ Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de energía en caso de caídas en altura.
- ☑ Longitud total de 1.80 metros (incluyendo mosquetones).
- ☑ Dos mosquetones de acero cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés y al punto de anclaje).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Poliamida (cinta),
- ☑ Acero galvanizado (mosquetón automático).

LONGITUD:

1.8 metros.

GROSOR CINTA:

40 milímetros.

PESO:

0,90 kg.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

EN 355 (absorbedores de energía).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Arneses anticaídas **(EN 361).**

USOS Y EMPLEO:

☑ Como elemento de amarre anticaídas, impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre o como elemento anticaídas en caso de que ésta se produzca finalmente. (Distancia mínima al suelo de 6 metros).



CE EN 355

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL