FICHA TÉCNICA

ARNÉS MOD. "STEELTEC PRO".

STEELPRO SAFETY®

1888ACPLUSSIN/U

Arnés mod. "STEELTEC PRO".



*Vista Trasera

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Arnés Arnés STEELTEC PRO con enganche dorsal y esternal con cinturón de posicionamiento y prolongador con espalda y perneras acolchadas.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés regulable con enganche dorsal y esternal y cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según EN358, con prolongador dorsal.
- ☑ Arnés de gran ergonomía, confort y versatilidad.
- ☑ Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.
- ☑ Espalda y perneras acolchadas.
- ☑ Anilla dorsal con prolongador.
- ☑ Hebillas automáticas en perneras.
- ☑ Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas (UV).
- ☑ Cinturón de posicionamiento acolchado regulable con anillas para trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc.
- ☑ Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.
- ☑ Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ☑ Cintas y costuras de poliamida y herrajes metálicos en acero galvanizado enfundado en termoplástico aislante.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 2,5 Kg.

PESO MÁX. USUARIO: 100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI
y la norma armonizada:
EN 361. Arneses anticaída.
EN 358. Cinturones y componentes para sujeción y retención.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Mosquetones **EN 362.**
Elementos de amarre **EN 354.**
Absorbedores de energía **EN 354 Y EN 355.**

MARCADO CE: EPI, Categoría III.

TALLAJE: Talla única (rango aproximado S-XXL).

TESTIGO DE CAÍDA	
	
POSICIÓN NORMAL	DESPUÉS DE CAÍDA

EMBALAJE:

☑ 1 ud / blíster transparente rígido para expositor. ☑ 6 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

☑ Actividades con riesgo de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con:

- ☑ Construcción.
- ☑ Mantenimiento de fachadas.
- ☑ Postes y andamios.
- ☑ Plantas generadoras.
- ☑ Industria.
- ☑ Torres.
- ☑ Refinerías.
- ☑ Montajes.



CE EN 361 - EN 358

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL