FICHA TÉCNICA

CINTA ELÁSTICA STEEL FLEX CON ABSORBEDOR

STEELPRO SAFETY®

1888AEGSIN/U

Cinta Elástica STEEL FLEX con absorbedor y mosquetones.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cinta elástica de 1.50 metros con absorbedor de energía ERGO SHOCK, mosquetones de acero automático apertura rápida y mosquetón ligero de Aluminio tipo gancho.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ La cinta elástica permite evitar tropiezos y ahorrar espacio por la menor longitud de la cinta en reposo, aumentando el confort del usuario.
- ☑ Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de energía en caso de caídas en altura.
- ☑ Longitud total de 1.50 metros (incluyendo mosquetones).
- ☑ Longitud extendida: 1.80 metros
- ☑ Mosquetón de acero automático de apertura rápida de 20mm apertura (para unir al arnés).
- ☑ Mosquetón ligero de aluminio tipo gancho de apertura rápida de 60mm de apertura (para unir al punto de anclaje).
- ☑ Utilizar cuando haya una distancia al suelo de 6 m o más.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Cinta de poliamida.
- ☑ Mosquetón automático de acero galvanizado.
- ☑ Mosquetón tipo gancho de aluminio.
- ☑ Grosor cinta: 40 milímetros.
- ☑ Peso: 1,20 Kg.

PESO MÁX. USUARIO: 100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:
EN 354. Elementos de amare.
EN 355. Absorbedores de energía.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Arneses anticaídas **EN 361.**
Mosquetones **EN 362.**
Elementos de amarre **EN 354**.

MARCADO CE: EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / blíster transparente rígido para expositor.
- ☑ 8 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Como elemento de amarre anticaídas, impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.
- ☑ Como elemento anticaídas en caso de que ésta se produzca finalmente. (Distancia mínima al suelo de 6 metros).





CE EN 354 - EN 355

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL