FICHA TÉCNICA

ARNÉS ANTICAÍDAS
MOD. "APACHE"

STEELPRO SAFETY®

1888ATSSIN/U

Arnés para trabajos en suspensión, anticaídas y posicionamiento.



*Vista Trasera

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Arnés para trabajos en suspensión, anticaídas y posicionamiento. Cumple con la norma armonizada **EN 361** de arneses anticaídas y el **Reglamento (UE) 2016/425.** Dispone de sistema de calidad del proceso de producción mediante la supervisión anual de un Organismo Notificado para garantizar la protección certificada.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés de gran ergonomía, ligereza y versatilidad.
- ☑ Anilla dorsal y esternal en aluminio y acordes con la **EN 361.**
- ☑ Anilla ventral en aluminio acorde con la **EN 813.**
- ☑ Anillas laterales en cinturón en aluminio acordes con la **EN 358.**
- ☑ Espalda y perneras acolchadas.
- ☑ Cinturón de posicionamiento en postes, torres, etc.
- ☑ Doble regulación arnés.
- ☑ Regulación en perneras para adaptación.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Cintas en poliéster y herrajes metálicos acero galvanizado.

GROSOR CINTA: 44 mm.

PESO: 2,3 Kg

TALLAJE: S-XL (talla única).

PESO MÁX. USUARIO: 100 kg.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN 362,** elementos de amarre **EN 354,** absorbedores de energía **EN 354, EN 355,** elementos de posicionamiento **EN 358.** Toda la gama de protección en altura de STEELPRO cumple con toda la normativa armonizada correspondiente a este tipo de equipos.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Actividades que requieran trabajar en suspensión, con riesgo de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes, rescate y emergencias…

TESTIGO DE CAÍDA	
	
POSICIÓN NORMAL	DESPUÉS DE CAÍDA

EMBALAJE:

- ☑ Cada unidad en blister independiente.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

Reglamento **(UE) 2016/425** sobre Equipos de Protección Individual.
Normas armonizadas: **EN 361** (Arneses anticaídas) y **EN 358** (Cinturones y componentes para sujeción y retención) y **EN 813** (Arneses de asiento).



CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL