FICHA TÉCNICA

CUERDA DE LÍNEA DE VIDA

STEELPRO SAFETY®

1888C(*)SIN/U

Cuerdas de línea de vida.



MARCADO CE: EPI, Categoría III.

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cuerdas de línea de vida vertical con mosquetón de acero y guardacabos.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Cuerdas de línea de vida verticales de 12mmØ, con mosquetón acero rosca 1888MAR y guardacabos.
- ☑ Cuerda tranzada de poliéster para ser usada con dispositivo WIND. Ref. 1888DFA
- ☑ Resistencia mínima 22KN.
- ☑ Extremo inferior anudado y enfundado que garantiza su conservación.
- ☑ Comercializada en 10m (1888C10), 20m (1888C20), 30m (1888C30) y 50m (1888C50).

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DE LOS MATERIALES:

Cuerda:
Composición:
-Poliéster Kernmantle
-Diámetro: Ø = 12mm.
Mosquetón 1888MAR:
Composición:
-Acero galvanizado.
-Apertura máxima: 15mm.
Peso (cuerda + mosquetón):

- ☑ 1888C10SIN/U: 1,30 Kg.
- ☑ 1888C20SIN/U: 2,30 Kg.
- ☑ 1888C30SIN/U: 3,50 Kg.
- ☑ 1888C50SIN/U: 5,80 Kg.

PESO MÁX. USUARIO: 100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

NORMATIVA:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:
EN 353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
EN 354. Elementos de amarre.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

EN 353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
EN 362 Mosquetones.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bolsa.
- ☑ 1888C10SIN/U: 5 ud / caja.
- ☑ 1888C20SIN/U: 3 ud / caja.
- ☑ 1888C30SIN/U: 3 ud / caja.
- ☑ 1888C50SIN/U: 2 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

☑ Trabajos con desplazamientos verticales con riesgo de caída, sujetando mediante el dispositivo anticaídas deslizante WIND al usuario en cada punto de la cuerda.

Nota importante:

☑ Las cuerdas de línea de vida no son consideradas un epi en sí mismas y han de ser usadas siempre con dispositivos anticaídas deslizantes según la EN 353-2. No se deben por tanto usar nunca directamente al arnés, sino es mediante el dispositivo anticaídas deslizante (WIND).



CE EN 354

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL