FICHA TÉCNICA

CINTURÓN MOD. DAKOTA

STEELPRO SAFETY®

1888CPSIN/U

Cinturón mod. "DAKOTA".



MARCADO CE: EPI, Categoría III.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Mosquetones **EN 362.**

Elementos de posicionamiento **EN 358.**

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Cinturón para trabajos de posicionamiento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- ☑ Cinturón de sujeción en posición de trabajo (posicionamiento) y prevención (sujeción) de caídas en altura con dos anillas laterales.
- ☑ Muy ligero, con cinturón acolchado, diseñado especialmente para trabajos que requieran sujeción para posicionamiento (trabajar con manos libres) o trabajos que requieran impedir que el trabajador alcance un punto donde pueda producirse una caída (no indicado para usarse con el propósito de detención de una caída).
- ☑ Regulable.
- ☑ 2 anillas laterales para fijar componentes de amarrare de sujeción según la EN358 en trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc.
- ☑ Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas (UV).

CARACTERÍSTICAS FÍSICA MATERIALES:

- ☑ Cintas y acolchado de poliéster y herrajes metálicos en acero galvanizado lacado en negro.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 0,5 Kg.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

TALLAS PERSONALIZADAS:

Talla única (rango aproximado S-XXL)

EMBALAJE:

☑ 1 ud / bolsa. ☑ 8 ud / caja.

USO DESTINADO A:

- ☑ Actividades con necesidad de posicionarse para trabajar o impedir que se alcance un punto de caída en:
- ☑ Construcción.
- ☑ Limpieza.
- ☑ Mantenimiento.
- ☑ Torres, postes y andamios.
- ☑ Industria.
- ☑ Montajes.
- ☑ El cinturón de posicionamiento, no está indicado para detener una caída.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 358. Cinturones y componentes para sujeción y retención.



CE EN 358

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL