FICHA TÉCNICA

CINTURÓN
MOD. "APACHE TREE"

STEELPRO SAFETY®

1888CTSSIN/U

Cinturón mod. "APACHE TREE".



MARCADO CE: EPI, Categoría III.

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cinturón APACHE TREE para trabajos en suspensión y posicionamiento, con enganche ventral y anillas laterales de sujeción. Regulable en piernas y cinturón.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés de asiento con cinturón de posicionamiento. Enganche ventral y cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según EN358.
- ☑ Muy ligero y confortable, diseñado especialmente para trabajosque requieran sujeción para posicionamiento o trabajos en suspensión según la EN813 (no indicado para usarse con el propósito de detención de una caída).
- ☑ Cinturón y perneras acolchadas.
- ☑ Regulable en perneras.
- ☑ Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para trabajos de posicionamiento en postes, torres…
- ☑ Anillas de aluminio anodizado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ☑ Cintas y acolchado de poliéster y herrajes metálicos en acero galvanizado lacado en negro.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 1,5 Kg.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:
EN 358. Cinturones y componentes para sujeción y retención
EN 813. Arneses de asiento.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN 362.**
Elementos de amarre **EN 354.**
Elementos de posicionamiento **EN 358.**

EMBALAJE:

☑ 1 ud / blister. ☑ 6 ud / caja.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Actividades con necesidad de posicionarse para trabajar, sujetarse para trabajos que requieran de suspensión.
- ☑ Construcción.
- ☑ Limpieza.
- ☑ Mantenimiento.
- ☑ Torres, postes y andamios.
- ☑ Industria.
- ☑ Refinerías.
- ☑ Montajes.
- ☑ Trabajos de poda.
- ☑ El cinturón de posicionamiento y trabajos en suspensión, no está indicado para detener una caída.





CE
EN 358 - EN 813

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL