FICHA TÉCNICA

CUERDA DE 1,5 METROS CON GUARDACABOS

STEELPRO SAFETY®

1888CU1.5SIN/U

Cuerda de 1,5 metros con guardacabos.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cuerda trenzada estática de 12 mm. de grosor y 1,5 metros longitud.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Cuerda de 12mmØ con dos gazas laterales con guardacabos.
- ☑ Elemento de amarre de longitud fija (1,5 metros).
- ☑ Guardacabos para reducir el roce entre los mosquetones y la cuerda, y facilitar el uso con los mosquetones.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Poliéster.

LONGITUD:

1,5 metros.

GROSOR:

12 milímetros.

PESO:

0,24 kg.

FUERZA MÍNIMA RESISTENCIA:

22 kN.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

EN 354 (Elementos de amarre).
EN 358 (elementos de posicionamiento).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones EN 362, Arneses EN 361, Cinturones EN 358...

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Como elemento de amarre y de posicionamiento (retención y sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.

CE EN 354 - EN 358



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL