FICHA TÉCNICA

CUERDA TRENZADA ESTÁTICA EN "Y"

STEELPRO SAFETY®

1888CU1.5YMSIN/U

Cuerda de 1,5 metros en "Y" con mosquetones.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cuerda trenzada estática en "Y" de 12 mm. de grosor y 1.5 metros longitud con mosquetón acero cierre rosca 15mm apertura (1888MAR) y dos mosquetones tipo gancho de acero. 55mm apertura (1888MGA).

CARACTERÍSTICAS:

☑ Cuerda en "Y" de 12mmØ con mosquetón acero rosca y dos mosquetones tipo gancho.
☑ Elemento de amarre de longitud fija (1,5 metros) en "Y", el cual permite siempre estar sujeto al punto de anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro.
☑ Mosquetón de acero de cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés).
☑ 2 Mosquetones de acero tipo gancho de 55mm apertura (para puntos de anclaje).
☑ Guardacabos para reducir el roce entre los mosquetones y la cuerda, y facilitar el uso con los mosquetones.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

☑ Poliéster (cuerda) y acero (mosquetones).

GROSOR CINTA:

12 milímetros.

PESO:

1,40 kg.

FUERZA MÍNIMA RESISTENCIA:

22 kN.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

EN 354 (Elementos de amarre).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN 362,** Arneses **EN 361.**

USOS Y EMPLEO:

☑ Como elemento de amarre (retención y sujección), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.
☑ En actividades donde hay que estar frecuentemente pasando de un punto ade anclaje a otro.



CE EN 354

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL