# FICHA TÉCNICA

CUERDA REGULABLE CON REGULADOR DE AMARRE

STEELPRO SAFETY®

# 1888-CURM PRO

**Cuerda regulable con regulador de amarre y posicionamiento con mosquetones.**



**MARCADO CE:** EPI, Categoría III.

## TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

## INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

## GLOSARIO DE TÉRMINOS:

**[1] VIDA ÚTIL:**
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
**[2] FECHA DE PRIMER USO:**
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
**[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:**
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
**[4] CADUCIDAD:**
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
**[5] PRE-USO :**
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

## DESCRIPCIÓN:

Cuerda de construcción tipo Kernmantle (camisa+núcleo), semiestática de 12 mm. de diámetro y regulable de 1 a 2 metros longitud con mosquetones. Mosquetón acero rosca manual 1888MARSIN (AZOR) y mosquetón acero automático de 20mm apertura 1888MSASIN (ANADE), y dispositivo regulador de aluminio.

## CARACTERÍSTICAS:

☑ Longitud regulable de 1 a 2 metros, ideal para situaciones variables de longitud de restricción de movimiento.
☑ Cinta protectora. Retrasa el desgaste de la cuerda en zona de contacto en posicionamiento.
**1888MARSIN (AZOR):** apertura 15 mm.
**1888MSASIN (ANADE):** apertura 20 mm.
Dispositivo regulador en aluminio.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES:

**COMPOSICIÓN:**
**Cuerda:** Poliéster.
**Mosquetones:** Acero galvanizado.
**Diámetro:** Ø = 14mm.
**Peso:** 0,92 Kg.

## PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

## FUERZA MÍNIMA RESISTENCIA:

22 kN.

## MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:
**EN 354** Elementos de amarre.
**EN 358** Elementos de amarre y sujeción (posicionamiento).
**EN 353-2** Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea anclaje flexible.

## DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

**EN 361** Arneses.
**EN 362** Mosquetones.
**EN 358** Cinturones de posicionamiento.

## EMBALAJE:

☑ 1 ud / bolsa. ☑ 12 ud / caja.

## USOS DESTINADO A:

☑ Como elemento de amarre y posicionamiento (retención y sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.



CE EN 354 - EN 358

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO $CO_2$ CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

**Marca Protección Laboral, S.L.**
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
**email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com**

BUNZL