FICHAS TÉCNICAS

STEELPRO SAFETY®

1888KIT6

1888ABF + 1888ACG + 1888BAG



-Arnés STEELSAFE-2 con enganche dorsal y frontal (1888ABF)
.Cinta con absorbedor ERGO SHOCK y mosquetones (1888ACG).
-Mochila tejido Oxford (1888BAG).

FICHA TÉCNICA

ARNÉS BÁSICO
MOD. "STEELSAFE-2"

STEELPRO SAFETY®

1888ABF

Arnés básico regulable con enganche dorsal y frontal.



*Vista Trasera

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída **STEELPRO®**, tienen un período de **VIDA ÚTIL[1]** de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO[2]**, y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc...), la **CADUCIDAD[4]** máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN*** (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO[2]**, cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA[3]** (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO[5]** (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Arnés básico con enganche dorsal con banda subglútea. Regulable en hombros, piernas y pecho.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Arnés muy versátil y ligero
- ☑ Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.
- ☑ Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.
- ☑ Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 0.95 Kg.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Cintas en poliéster y herrajes metálicos acero galvanizado.

TALLAJE:

S-XL (talla única).

PESO MÁX. USUARIO:

100 kg.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

EN 361 (Arneses anticaídas).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN362,** elementos de amarre **EN354,** absorbedores de energía **EN354, EN355.**

USOS Y EMPLEO:

- ☑ En actividades con riesgo de caída en altura en construcción.
- ☑ Mantenimiento de fachadas y cubiertas.
- ☑ Industria.
- ☑ Montajes.





CE EN361

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL

FICHA TÉCNICA

CINTA CON ABSORBEDOR MOD. "ERGO SHOCK"

STEELPRO SAFETY®

1888ACG

Cinta con absorbedor "ERGO SHOCK" y mosquetones.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída **STEELPRO®**, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc…), la **CADUCIDAD**[4] máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN*** (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de 1,80 metros con absorbedor de energía mosquetón de acero rosca y mosquetón acero tipo gancho.

CARACTERÍSTICAS:

☑ Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de energía en caso de caídas en altura.
☑ Longitud total de 1,80 metros (incluyendo mosquetones).
Mosquetón de acero cierre de rosca de 15 mm apertura (para unir al arnés).
☑ Mosquetón de acero tipo gancho de 55 mm apertura (para punto de anclaje).
☑ Utilizar cuando haya una distancia al suelo de 6 m o más.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

☑ Cinta de poliamida.
☑ Mosquetón de acero galvanizado.
☑ Grosor cinta: 40 milímetros.
☑ Peso: 1,20 Kg

PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:
EN 354. Elementos de amarre.
EN 355. Absorbedores de energía.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Arneses anticaídas **EN361.**
Mosquetones **EN362.**
Elementos de amarre **EN354.**

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

☑ 1 ud / blíster transparente rígido expositor.
☑ 8 ud / caja.

USOS DESTINADO A:

☑ Como elemento de amarre anticaídas, impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.
☑ Como elemento anticaídas en caso de que ésta se produzca finalmente. (Distancia mínima al suelo de 6 metros).





CE **EN354 - EN355**

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL

FICHA TÉCNICA

MOCHILA TEJIDO OXFORD

STEELPRO SAFETY

1888BAG

Mochila Tejido Oxford.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Mochila para transporte y almacenamiento de equipos anticaída.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

☑ Tecido Oxford com folha interior de plástico termoaderente para proteger o conteúdo das condições climatéricas adversas.
☑ Abertura da tampa superior por fecho envolvente.
☑ Alça dupla nas costas para transporte.
☑ Alças de ombro acolchoadas para reduzir o estresse de carga.
☑ Fivelas de plástico para ajustar o comprimento das alças com anéis elásticos de tecido para recolher o excesso de alças.
☑ Porta identificação e documentação com janela de plástico transparente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICA MATERIALES:

Tejido poliéster Oxford con lámina plástica termo-adherida interior.
Tirantes de textil poliéster.
Medidas (tamaño único comercializado):
☑ Alto: 35 cm.
☑ Diámetro: Ø = 25 cm.
Capacidad:
☑ 17,2 litros.

EMBALAJE:

☑ 1 ud / bolsa.
☑ 20 ud / caja.

USO DESTINADO A ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS ANTICAÍDA TIPO:

☑ Arneses.
☑ Cuerdas.
☑ Mosquetones.
☑ Kits
☑ Etc…

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL