FICHA TÉCNICA

MOSQUETON MOD. "ÁNADE"

STEELPRO SAFETY®

1888MSASIN/U

Mosquetón automático de rápida apertura. Mod. ÁNADE.



DESCRIPCIÓN:

Conector tipo gancho de cierre automático para conexiones frecuentes.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Estructura de acero anodizado.
- ☑ Peso: 200 gsm.
- ☑ Abertura: 16 mm.
- ☑ Resistencia estática: 25kN.
- ☑ Presentación individual.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:
EN 362 Conectores.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Arneses anticaídas **EN 361.**
Elementos de amarre **EN 354.**
Puntos de anclaje **EN 795.**
Absorbedores de energía. **EN3 55.**

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / blister.
- ☑ 20 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Como elemento anticaídas en conexiones repetidas y frecuentes.

CE EN 362



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL