FICHA TÉCNICA

TAPÓN REUTILIZABLE MOD. "FIT EAR"

STEELPRO SAFETY

1988TRCS

Tapón auditivo silicona reutilizable con cordón. Mod. "FIT EAR".





CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Tapón auditivo reutilizable de silicona hipoalergénica, de atenuación muy alta **(32 dB).**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ☑ Tapones lavables.
- ☑ Muy suaves y de gran comodidad.
- ☑ Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.
- ☑ Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free).
- ☑ Su estructura permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- ☑ Dispensador de 100 pares.
- ☑ Cajita almacenamiento individual con clip de sujeción para transporte.
- ☑ Hipoalergénicos.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Tapón: Silicona.
- ☑ Cordón: Poliéster.

TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

TALLA ÚNICA Diámetro nominal es de 8-12 mm.

EMBALAJE:

1 par / cajita individual transportable.
100 pares / caja expositora (unidad mínima de venta).

USO DESTINADO A:

- ☑ Todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado.
- ☑ Industria del metal.
- ☑ Construcción.
- ☑ Automoción.
- ☑ Talleres.
- ☑ Trabajos en exterior.
- ☑ Industria química.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

El Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas: **EN 352-2** Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.

Atenuación global en frecuencias altas **(H)= 32dB**; medias **(M)= 29dB**; bajas **(L)= 28dB**
Valor de Reducción del ruido **(SNR)= 32dB**

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	34,5	30,4	36	31,9	36,1	41,2	43
Desviación típica (dB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
Valores mínimos atenuación	28,8	26	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL