In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

Apave SA, notified body identified under number 0082, awards the
Apave SA, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/3236/158/11/24/0577

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category II – Industrial safety helmets
EPI : EPI de catégorie II – Casques de protection pour l'industrie

Trademark: **STEELPRO SAFETY®**
Marque commerciale

Model: **2088CR**
Modèle

Reference: **2088CR X/U (X= color code; U= unit)**
Référence (X = code couleur ; U= unité)

Manufacturer: Marca Proteccion Laboral, S.L - Pol.Ind. Cabezo Beaza, Avda, Bruselas. Esq. Amsterdam - Parcela - R-100-30353 CARTAGENA - Spain
Fabricant

Description: Industrial safety helmet. Shell in high density polyethylene without ventilation holes. Harness in terylene, webbings with an adjustable headband in polypropylene, per nape strap with wheel in thermoplastic polyester elastomer, and wheel lock in ABS. The helmet is supplied with a 2 points chin strap in terylene. Chin strap adjustment by plastic buckle. Unique size 53 to 63 cm. Available colours: white, yellow, blue (detailed description in EU type examination report 24.0696).

Description : Casque de protection pour l'industrie. Calotte sans trous de ventilation en polyethylène haute densité. Harnais en térylène, et un tour de tête réglable en polypropylène, par roue en polyester élastomère thermoplastique et par blocage de roue en ABS. Le casque est fourni avec une jugulaire à 2 points de fixation en térylène. Ajustement de la jugulaire par boucle plastique. Taille unique 53 à 63 cm. Couleurs disponibles : blanc, jaune et bleu (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0696).

Technical reference: EN 397:2012 + A1:2012
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 21/11/2024
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 21/11/2024
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 21/11/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

ANAÏS JAVET VIALA
Validation électronique

Accréditation N° 5-0682
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave - Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin - 38600 FONTAINE - France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - *Cette attestation comporte une page*