FICHA TÉCNICA

GAFA OCULAR
MOD. "CLARENCE"

STEELPRO SAFETY®

2188GVCV

Mod. "CLARENCE". Gafa tipo visita/cubre-gafas de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud y ocular pivotante. Tono verde IR 5.0.



DESCRIPCIÓN:

Gafa ocular policarbonato tono verde IR 5.0, anti-rayadura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Infrarojas IR).

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Tono verde IR 5.0.
- ☑ Patilla regulable en longitud.
- ☑ Ocular pivotante.
- ☑ Mayor comodidad y confort.
- ☑ Puede utilizarse como gafa o cubre gafa, siendo compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- ☑ Tratamiento anti-rayadura (mayor duración y calidad de visión) y anti-empañante.
- ☑ Muy ligera (38 gramos).
- ☑ Excelente calidad óptica (Clase 1).
- ☑ Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe (FT).
- ☑ Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía a temperaturas extremas (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
- ☑ Protección EN171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. Clase 4-5 (Protección IR Grado 5)
- ☑ Alta calidad óptica, clase óptica 1.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Estructura: Policarbonato.
- ☑ Ocular: Policarbonato.
- ☑ Bisagra: Tornillo acero inoxidable.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:
EN 166 Protección oculas de los ojos. Requisitos generales.
EN 171 Filtros para la radiación infraroja (IR).

MONTURA: **M EN166 FT CE**	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	FT	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	CE	Marcado CE.

OCULAR: **4-5 M 1 FT CE**	4-5	(EN 171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo). 4:(Filtro para infrarrojos) – 5:(Grado IR).
	M	Fabricante (Marca).
	1	Clase Óptica
	FT	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad, a baja energía y a temperaturas extremas (bola de acero de 6mm. a 45m/s)
	CE	Marcado CE.

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bolsa expositora para colgar.
- ☑ 12 ud / caja. Unidad mínima de venta.
- ☑ 300 ud / cajón

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Trabajos con fuentes de calor con Tª máx. 1.300ºC.
- ☑ Fundición de metales con puntos de fusión media.

CE

EN 166 - EN 171

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL