FICHA TÉCNICA

PANTALLA DE SOLDAR "OPTECH"

STEELPRO SAFETY

2188PSE

Pantalla de soldar electrónica "OPTECH" tono variable (4/9-13)



MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

☑ 1 ud / bolsa. Unidad mínima de venta.
☑ 40 ud / cajón.

USOS Y EMPLEO:

La mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, MAG, TIG, PLASMA...) en:
☑ Talleres.
☑ Astilleros.
☑ Industria del metal.
☑ Soldaduras en mantenimientos.
☑ Obra pública.

NORMATIVA:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y las normas armonizadas:
EN 166 Protección oculas de los ojos. Requisitos generales.
EN 169 Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN 175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.
EN 379 Protección ocular.
Filtros automáticos para soldadura.

CE **EN 166 - EN 169**
EN 175 - EN 379

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalla para soldar con filtro electrónico variable automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

CARACTERÍSTICAS:

☑ Tiempo de oscurecimiento: 0,000033 segundos.
☑ Filtro auto oscurecible de 110x90 mm que ofrece una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono seleccionado (tono oscuro de 9 a 13).
☑ Cubre filtro exterior de policarbonato de 110x90 mm y cubre filtro interior.
☑ Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta resistencia al impacto, así como buen aislamiento eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.
☑ Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda anti sudor.
☑ Diseño moderno y ergonómico, con formas curvas que permiten que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.
☑ Control de sensibilidad de detección del arco.
☑ Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de apoyo).

MATERIALES Y PESO:

☑ Cubre-filtro: Policarbonato.
☑ Filtro electrónico: Cristales líquidos y filtros polarizados.
☑ Pantalla: Policarbonato.
☑ Pantalla: Policarbonato.
☑ PESO: 650 gr.

COLORES DISPONIBLES:

2188PSEG/U (Gris grafito).
2188PSEA/U (Azul).
2188PSER/U (Rojo).

PANTALLA: **M EN175 CE**	M	Fabricante (Marca).
	EN175	Norma europea de aplicación.
	CE	Marcado CE.

OCULAR: **4/9-13 M 1/2/3/3/379 CE**	4/9-13	Escala (tono 4 fijo al tono seleccionado del 9 al 13)
	M	Fabricante (Marca).
	1	Calidad óptica 1.
	2	Difusión de la luz (clase)
	3	Variación de la transmisión de luz (clase)
	3	Dependencia del ángulo (clase)
	379	Normativa europea
	CE	Marcado CE.

REPUESTOS PARA PANTALLA DE SOLDADURA 2188PSE:

2188RCF	2188FE	2188APSE
		

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL